

CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 1 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL

Usos recomendados e restrições de uso: Desinfetante hospitalar para superfícies fixas.

Fabricante: SEVEN GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua João Stoppa, nº 123, Cruz das Posses - Sertãozinho/SP

CEP: 14.179-506

Telefone: (16) 3947-3003

Informação em caso de emergência:

Telefone: (16) 3947-3003

E-mail: sevengel@sevengel.com.br

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-0148110.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico no Sistema Globalmente Harmonizado - GHS:

CLASSE DE PERIGO	CATEGORIA	PALAVRA DE ADVERTÊNCIA	FRASES DE PRECAUÇÃO	FRASE DE PERIGO	PICTOGRAMA
		Per	igos físicos		
Líquidos inflamáveis	2	Perigo	P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. P241 Utilize equipamentos elétricos, equipamentos de ventilação e equipamentos de iluminação à prova de explosão. P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas. P280 Use luvas de proteção. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.	



Ficha com Dados de Segurança - FDS CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 2 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 - de 18/10/2024

Elaboração. 16/10/	2024		110	visao. uu – de	10/10/2024
			Enxague a pele com água		
			[ou tome uma ducha].		
			P370 + P378 Em caso de		
			incêndio: Utilize dióxido de		
			carbono (CO ₂), espuma,		
			espuma resistente a álcool,		
			neblina d'água e pó químico		
			seco para extinção.		
			P403 + P235 Armazene em		
			local bem ventilado.		
			Mantenha em local fresco.		
			P501 Descarte o conteúdo e		
			o recipiente em		
			conformidade com as		
			regulamentações locais.		
		Perigos	à saúde humana		
			P264 Lave as mãos		
			cuidadosamente após o		
			manuseio.		
			P280 Use luvas de		
			proteção.		
			F 3		
			P305 + P351 + P338 EM	11040	
			CASO DE CONTATO COM	H319	
Lesões oculares	2A	Atenção	OS OLHOS: Enxague	Provoca	
graves/irritação ocular		,	cuidadosamente com água	irritação	
			durante vários minutos. No	ocular grave.	
			caso de uso de lentes de		
			contatos, remova-as, se for		
			fácil. Continue enxaguando.		
			P337 + P313 Caso a		
			irritação ocular persista:		
			consulte um médico.		
		Perigoso	ao meio ambiente		
			P273 Evite a liberação para		
	_		o meio ambiente.	H402	
Perigoso ao ambiente			BEAUD	Nocivo para	
aquático – Agudo	3		P501 Descarte o conteúdo e	os organismos	
			o recipiente em	aquáticos.	
			conformidade com as	aqualiooo.	
			regulamentações locais.	11110	
			P273 Evite a liberação para	H413	
			o meio ambiente.	Pode provocar	
Perigoso ao ambiente	l ,		BEALD	efeitos nocivos	
aquático – Crônico	4		P501 Descarte o conteúdo e	prolongados	
			o recipiente em	para os	
			conformidade com as	organismos	
			regulamentações locais.	aquáticos.	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingredientes que contribuem para o perigo:

— ingredientes que contribuent para o perigo.				
	Álcool etílico			
Identidade química	Substância orgânica. Sinônimos: - Etanol; - Álcool etílico hidratado.			
Número de registro CAS	64-17-5			
Faixa de concentração na mistura	70% p/p			



CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 3 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- **Inalação:** Remover o indivíduo afetado para ambiente com ar fresco. Caso não haja melhora na condição respiratória submeter à suplementação de oxigênio.
- **Contato com a pele**: Lavar região afetada com água em abundância retirando totalmente qualquer resíduo do produto. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto.
- Contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto.
- Ingestão: Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar vômito, pois esta ação poderá lesionar as tecidos da boca e estômago fazendo com que o produto seja absorvido mais rapidamente pela corrente sanguínea da vítima. Caso a pessoa esteja consciente enxaguar a boca com água. Procure assistência médica imediatamente levando o rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

— Meios de extinção apropriados:

Dióxido de carbono (CO₂), espuma, espuma resistente a álcool, neblina d'água e pó químico seco.

— Perigos específicos:

Incêndios envolvendo este produto podem iniciar reações químicas fora de controle com gases presentes na atmosfera, gerando fumaça tóxica e irritante.

Proteção dos bombeiros e brigada de incêndio:

— Usar botas impermeáveis, proteção para o corpo e cabeça, proteção para os olhos e conjunto autônomo de ar. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Manter afastadas as pessoas sem função no atendimento de emergência.
- Para o pessoal do serviço de emergência: Usar botas impermeáveis, proteção para os olhos, luvas nitrílicas ou de PVC e respirador com filtro de carvão ativado.

Precauções ao meio ambiente:



CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 4 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

Evitar que o produto chegue à rede de esgoto, córregos ou rios. Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto avise imediatamente a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, a empresa expedidora, Órgão Ambiental (em São Paulo a CETESB), empresa de abastecimento de água e Defesa Civil. Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento a menor área possível.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Represar e isolar o vazamento com o auxílio de serragem, areia ou terra. Recolher o produto em recipiente de emergência, de preferência em polietileno de alta densidade (PEAD), bem fechado e identificado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação adequada. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Depois de utilizar o produto lave e seque as mãos. Lave os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Manter o produto em sua embalagem original, bem fechado, armazenado em local fresco, arejado e protegido da luz solar. Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Não disponível.

Medidas de controle de engenharia:

Utilizar sistema de ventilação geral ou exaustor local, quando manusear o produto. Manter no local de trabalho apenas a quantidade de produto necessária para a jornada de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

- Proteção dos olhos/face: óculos de segurança ampla visão com proteção lateral.
- Proteção da pele: luvas de látex, nitrílicas ou de PVC e botas impermeáveis.
- Proteção respiratória: não aplicável ao produto.
- Perigos térmicos: não aplicável ao produto.

Ficha com Dados de Segurança - FDS CONFORME ABNT NBR 14725:2023



PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 5 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 - de 18/10/2024

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido.
Cor	Incolor.
Oder	
Odor	Característico.
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-117,3 a -114,4 °C.
_	
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição	78 a 78,4 °C.
Inflamabilidade	Inflamável.
Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Superior: 19% - 532 g/m³ e Inferior: 3,1% - 59 g/m³.
Ponto de fulgor	12°C - Vaso aberto.
Ponto de fulgor Temperatura de Autoignição	
	363°C.
Temperatura de Autoignição	363°C.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição	363°C.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH Viscosidade Cinemática	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5. 1,0x10 ⁻⁶ m ² /s.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH Viscosidade Cinemática	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH Viscosidade Cinemática Solubilidade	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5. 1,0x10 ⁻⁶ m ² /s. Solúvel em água em todas as proporções.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH Viscosidade Cinemática Solubilidade	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5. 1,0x10 ⁻⁶ m ² /s.
Temperatura de Autoignição Temperatura de Decomposição pH Viscosidade Cinemática Solubilidade	363°C. >400 °C. 7,29 ± 0,5. 1,0x10 ⁻⁶ m ² /s. Solúvel em água em todas as proporções. 593 mmHg (79059,946 Pa) a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

- Estabilidade química: Estável.

CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 6 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

- **Possibilidade de reações perigosas:** Não polimeriza. Pode formar misturas explosivas com o ar. Risco de explosão em contato com metais alcalinos, óxidos alcalinos e ácido nítrico.
- Condições a serem evitadas: Temperaturas altas, fontes de ignição e luz solar.
- **Materiais incompatíveis:** 2,4-dinitrotolueno, ácido sulfúrico, agentes oxidantes fortes, alumínio, amônia, halogênios e metais alcalinos.
- **Produtos perigosos da decomposição**: Descompõe-se em óxidos de carbono (CO_x), em função da temperatura.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Não disponível.
- Corrosão/irritação da pele: Não disponível.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave.
- Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível.
- Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.
- Carcinogenicidade: Não disponível.
- Toxicidade à reprodução: Não disponível.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição única: Não disponível.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição repetida: Não disponível.
- Perigo por aspiração: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Ecotoxicidade: Não disponível.
- Persistência e degradabilidade: O produto está sujeito a biodegradação.
- Potencial bioacumulativo: N\u00e3o dispon\u00edvel.
- Mobilidade no solo: A mobilidade no solo se dá por absorção.
- Outros efeitos adversos: Nocivo para os organismos aquáticos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para a destinação final:

*** sevencer.

Ficha com Dados de Segurança - FDS

CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 7 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

— Produto

Não reciclável. Solicitar recolhimento e descarte a uma empresa habilitada para tratamento e descarte de resíduos poluentes/perigosos.

— Embalagens

Considerar à reciclagem ou à logística reversa do fabricante do produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE Regulamentações nacionais e internacionais

— Terrestres:

Número ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: Solução de etanol (solução de álcool etílico).

Classe de risco: 3. Número de risco: 30. Grupo de embalagem: III.

— Hidroviários:

Número ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: Ethanol solution (ethyl alcohol solution).

Classe de risco: 3. Número de risco: 30. Grupo de embalagem: III.

- Aéreos:

Número ONU: 1170.

Nome apropriado para embarque: Ethanol solution (ethyl alcohol solution).

Classe de risco: 3. Número de risco: 30. Grupo de embalagem: III.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

- NR-6 Equipamento de Proteção Individual EPI.
- NR-9 Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.
- NR-11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.
- Resolução de diretoria colegiada RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).



CONFORME ABNT NBR 14725:2023

PRODUTO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM SEVENGEL Página 8 de 8 Elaboração: 18/10/2024 Revisão: 00 – de 18/10/2024

Nº do registro: 323310012.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES Outras informações

- Referências:

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI.

NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.

NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).

Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 (ANTT).

Resolução ANTAQ Nº 65, de 14 de dezembro de 2021.

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC Nº 175.